



Impresora de recibos mPOS: Compacta, moderna y confiable

Características principales

- Impresora de recibos de 3"
- Carga frontal o superior de papel
- Versátil conectividad vía Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y más
- Impresión móvil desde iOS, Android™, y PCs Windows
- Eficiente dispositivo de uso de energía

La versátil y moderna impresora de recibos mPOS TM-m30 ofrece la libertad de imprimir recibos de 3" desde prácticamente cualquier dispositivo móvil. Es ideal para espacios limitados, gracias a su diseño compacto y moderno. Cuenta con partes intercambiables que permiten fácilmente cambiar de una carga de papel superior a una configuración de carga frontal, y permite una sencilla integración de soluciones móviles, con funcionalidad intuitiva y conectividad avanzada.

Ofrece un modelo opcional el cual utiliza una sola fuente de poder para la impresora y para una tableta - un beneficio exclusivo de Epson. La TM-m30 es la primera impresora de su tipo diseñada específicamente para el punto de venta móvil (mPOS) con la innovadora tecnología de impresión ePOS, la cual permite la impresión de recibos desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad de instalar drivers de impresión. Funciona con diferentes sistemas operativos: iOS, Android™ y dispositivos móviles Windows, mediante una configuración fácil y rápida.



Cortador automático



Recibos



Garantía
de dos años



Punto de venta
móvil

Impresora de Recibos TM-m30

Especificaciones técnicas

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Impresión	
Método de impresión	Térmico
Velocidad de impresión	200 mm/s
Resolución de impresión	203 dpi
Dirección de impresión	Vertical y Horizontal
Fuente	
Fuentes / columnas	Fuente A: 12 x 24 48 cpl (default) Fuente B: 10 x 24 57 cpl Fuente C: 9 x 17 64 cpl
Tamaño de caracteres	Fuente A: 1,25 x 3,00 mm Fuente B: 1,13 x 3,00 mm Fuente C: 0,88 x 2,13 mm
Ajuste de caracteres	95 Alfanumérico, 18 Internacional, 128 x 43 Gráfico
Código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar
Impresión bidimensional de símbolos	PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec Code, Two dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology
Papel	
Tipo	Rollo de papel térmico
Método de alimentación de papel	Alimentación por fricción
Ancho	3,12" / 79,5 mm
Carga de papel	Frontal
Diámetro de rollo (máx.)	3,27" / 83 mm
Diámetro de tubo (mín.)	0,72" / 18 mm
Guía de papel	Sí
Cortador automático	Sí
Conectividad	
Interfaz (modelo Ethernet)	USB + Ethernet 10/100 Base-T/TX
Interfaz (modelo Bluetooth)	USB + Bluetooth 3.0 (EDR Soportado) Ethernet 10/100Base – T/TX
Interfaz (modelo Wi-Fi)	USB + 802.11 b/g/n (2.4GHz / 5GHz*) +Ethernet 10/100 Base-T/TX
Modo de seguridad inalámbrico	WEP, WPA, WPA2-Personal/Enterprise
Sistemas operativos móviles	iOS, Android y Windows (Store Apps)
Ajustes	SimpleAP, TM Utility, NFC ¹ , QR Code

1 - NFC tag requiere el uso de un dispositivo que incluya un lector NFC, y puede requerir software adicional.
*Disponibilidad limitada de acuerdo al país. Para mayor información favor contactarse con su representante de venta.

General	
Confiabilidad	15 millones de líneas de impresión
Cortador automático	1,5 millones de cortes
Memoria de imagen nv bit	12 KB (max.)
Gráficos nv	384 KB (max.)
Buffer de recepción	4KB o 45byte
Driver de impresión	ePOS-Print SDK, Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Win), JavaPOS (Linux), TM Virtual Port Driver, CUPS Driver (Linux), Mac Driver
Software	TM Utility (iOS, Android), TM-m30 Utility (Windows Desktop), EpsonNet Config (Win, Mac), TM Bluetooth Connector, Deployment Tool, Monitoring Tool
Sonido de alerta	Timbre externo opcional
Indicadores LED	Azul = Encendido Naranja = Error y/o cargar papel Falta de papel, Tapa abierta
Sensores	Sí
Función D.K.D.	Sí
Consumo de energía	1,5 A
Fuente de poder	Adaptador C, Adaptador RA
Ahorro de energía	Sí
Temperatura de operación	5° C – 45° C
Humedad	10 – 90%
Ruido	55 dB
Certificados y aprobaciones	EMI FCC Class A, CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) Safety Standard UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1
Dimensiones	5" x 5" x 5" / 127 mm x 127 mm x 127 mm
Peso	2,64 lb / 1.200 g
Color	Epson Black, Epson Ultra White
Opciones	Soportes de Montaje, Timbre externo
Garantía	Dos años, garantía extendida opcional
Contenido de la caja	Impresora de Recibos TM-m30 Fuente de Poder Cable de Corriente Rollo de Papel Manual del Usuario



Distribuidor Autorizado:



Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson, DURABrite, Epson ESC/P y WorkForce son marcas registradas; Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado, y Epson Connect, Epson iPrint y PrecisionCore son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Built to Perform es una marca comercial de Epson America, Inc. Apple y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca comercial de Google Inc. Wi-Fi Direct® es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson no tiene derecho alguno sobre estas marcas. Copyright 2015 Epson America, Inc. CPD: LS - 100 986 11/15